



Los paneles PENTAFarm® tiene una Garantía ilimitada contra la corrosión. Dispone de 30 años de Garantía conservando sus características técnicas.

\*Consultar las condiciones del documento de Garantía.

	PENTAFarm® 30	PENTAFarm® 40	PENTAFarm® 50	PENTAFarm® 60
<b>Peso aproximado</b>	4,50 kg/m <sup>2</sup>	5,50 kg/m <sup>2</sup>	6,00 kg/m <sup>2</sup>	6,50 kg/m <sup>2</sup>
<b>Espesor medio</b>	36,40 mm	46,40 mm	56,40 mm	66,40 mm
<b>Perfil</b>	PENTA	PENTA	PENTA	PENTA
<b>Longitud</b>	a medida	a medida	a medida	a medida
<b>Ancho útil</b>	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm
<b>Densidad poliuretano</b>	40 kg/m <sup>3</sup> ± 10%	40 kg/m <sup>3</sup> ± 10%	40 kg/m <sup>3</sup> ± 10%	40 kg/m <sup>3</sup> ± 10%
<b>Par de apriete</b>	8 Nm	8 Nm	8 Nm	8 Nm
<b>Sobrecarga uniformemente repartida (limitación flecha L/150)</b>	140 Kg/m <sup>2</sup> (LUZ 1.200 mm)	105 Kg/m <sup>2</sup> 140 Kg/m <sup>2</sup> (LUZ 1.600 mm) (LUZ 1.500 mm)	115 Kg/m <sup>2</sup> (LUZ 1.850 mm)	*Consultar al fabricante.

### Coefficiente de transmisión térmica PENTAFarm®

